

ALPHA・新日軽 玄関錠フローレンス3690 鍵交換方法

1. こちらのALPHA玄関錠フローレンス3690の鍵を交換していきます。プラスドライバーをご用意下さい。



2. まずは室内側ノブの取り外しから作業します。ノブの丸印部分にある4本のネジを取り外していきます。



3. ネジ山を潰さないように丁寧に外しましょう。



4. ノブを固定しているプレート部分が外れます。



5. 画像の根元部分をまわしながらノブを外します。



6. ノブが外れると土台部分が見えてきます。



7. 手順6まで終わったら室外側のハンドル下部の4ヶ所あるネジを取り外しておきます。



8. 再度、室内側に戻り先ほどの土台部分のネジ2ヶ所を取り外します。



9. 先程のビスを外すとハンドルが取り外せます。室外側のハンドルも取り外せるので外しましょう。



10. 錠ケースのお取り替えはこの段階で行います。丸印2ヶ所のネジを取り外し既存の錠ケースを取り外しますので、新しい錠ケースと入れ替えましょう。



11. 次にシリンダーを交換していきます。ハンドルを裏返して、シリンダーを固定しているネジ2ヶ所を取り外します。



12. 既存のシリンダーが外せます。





13. 取り外した既存シリンダーの形状例です。



14. 後は取り外しと逆の手順で新しいシリンダーを取り付けるだけで完了です。



比較的簡単にお取替出来ますが、
お困りな事、ご不明な点ございましたら
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ 《 dewalock@arion.ocn.ne.jp 》

《ALPHA 3690フローレンス 商品ページ》

《The・Kagi堂トップページはこちら》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。