

GOAL LXタイプ レバーハンドルセット 交換方法

1. 「GOAL LXタイプ レバーハンドルセット」の取り外し方を説明していきます。



2. ドア側面の錠ケースフロントプレートに【GOAL AS・LX】の刻印があります。



3. 作業にはプラスとマイナスのドライバーを使います。作業中はドアが閉まらないようご注意ください。



4. まず、プラスドライバーでフロントプレートのネジを上下2本外します。



5. フロントプレートが外れ、錠ケースが現れます。



6. 錠ケース、赤丸部分のピン（カンザシ）を引き抜きます。



7. マイナスドライバーを使うと簡単に引き抜くことができます。



8. 左右両方のピンを引き抜いて下さい。



9. 次に室内側サムターン（つまみ）の上にあるネジを外します。



10. サムターンのつまみが外れました。




11. 中にネジ2本が現れます。




12. こちらのネジをプラスドライバーで外して下さい。



13. ネジを外す際は室外側のシリンダーを落とさないよう、片方の手で押さえながら行って下さい。



14. これでシリンダーの取り外しは完了です。





15.続いて、レバーハンドルを取り外していきます。プラスドライバーで室内側レバーハンドル裏下のネジを外して下さい。



16.すると室内側レバーハンドルが外れます。



17.同時に室外側のレバーハンドルも外れます。



18.次にハンドルの台座を外します。台座の隙間にマイナスドライバーを引っ掛け、テコの原理で外します。怪我等には十分お気をつけ下さい。



19.台座が外れると留め具部品が現れます。




20.プラスドライバーで左右2本のネジを外します。



21.すると留め具が外れます。



22.同時に室外側の台座も外れます。



23.最後に錠ケースの固定ネジを上下2本外し、ケースを取り出せば取り外し作業は完了です。



24.取り付けの際は、これまでの作業を逆に行ってください。



比較的簡単にお取替出来ますが、
お困りな事、ご不明な点ございましたら
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ 《 dewalock@arion.ocn.ne.jp 》

《GOAL LX 商品ページ》

《The・Kagi堂トップページはこちら》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。

Copyright (C) The・kagi堂. All Rights Reserved.