

1. こちらの玄関の鍵を交換します。上下に同じシリンダーが同一キーで取付けてあります。



2. 上部シリンダーです。



3. こちらは下部のシリンダーです。



5. 下部シリンダーの刻印は【GOAL GD】と刻印されています。



7. ネジ2本を取り外せば、シリンダーが外せます。外したシリンダーは下記画像のような形状で中心のテール(ヘッド部分)がクルクル回るタイプがADタイプの特徴です。テールが回らない固定型の場合はTXタイプになります。



9. 取替するシリンダーを取付けます。8の画像のテールの向きに合わせてシリンダーを差し込みます。



11. 次に6で取り外したサムターンを取付けます。中心のテールの向きを穴に合うように確認しましょう。



4. ドア側面の刻印を確認すると【GOAL GK】と刻印されています。



6. ドア内側サムターン部分をみるとネジ2本ありますのでプラスドライバーで緩めて取り外します。するとサムターン部分が取れ外せます。この際ネジ2本を取り外したと同時に外側シリンダーが外れますので落下しないよう、手で押さえながら作業をしましょう。



8. シリンダーを外した状態です。新しいシリンダーを差し込む時は中心のテールの向きに注意しましょう。



10. シリンダーを差し込んだ状態の内側の画像です。



12. 取り外したネジ2本でしっかりと締めます。





13.シリンダーの取替ができました。



14.下部のシリンダーも取替方法は同じですので、もう一個取替をしましょう。



15.上下2個の鍵交換ができました。キーを差して問題なく施錠できれば作業終了です。



比較的簡単に取替出来ますが、  
お困りな事、ご不明な点ございましたら  
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ『[dewalock@arion.ocn.ne.jp](mailto:dewalock@arion.ocn.ne.jp)』