

MIWA LAタイプ レバーハンドルセット 交換方法

1. 「MIWA LAタイプ レバーハンドルセット」の取り外し方を説明していきます。



2. ドア側面の錠ケースフロントプレートに【MIWA LA・MA】の刻印があります。



3. 作業にはプラスとマイナスのドライバーを使います。作業中はドアが閉まらないようご注意ください。



4. まず、プラスドライバーでフロントプレートのネジを上下2本外します。



5. フロントプレートが外れ、錠ケースが現れます。



6. 錠ケース赤丸部分のピン（通称カンザシ）を引き抜きます。



7. マイナスドライバーを使うと簡単に引き抜くことができます。また、ピンが抜きづらい場合はペンチなどで引き抜いて下さい。



8. ピンは室外側・室内側の上下2本を引き抜くと、シリンダーとサムターンが外れますので、落とさないように押さえながら作業しましょう。



9. これでシリンダーとサムターンの取り外しは完了です。



10. 続いて、レバーハンドルを取り外していきます。プラスドライバーで室内側レバーハンドル横のネジを外して下さい。



11. すると室内側レバーハンドルが外れます。



12. 同時に室外側レバーハンドルも外れます。



13. 次にレバーハンドルの台座を外します。室内側台座のくぼみを確認して下さい。くぼみが無い場合は【交換手順16】をご覧ください。

14. くぼみにマイナスドライバーを引っ掛け、テコの原理で台座を外します。怪我等には十分お気をつけ下さい。



15.ネジが現れ、プラスドライバーで左右2本を外します。



16.台座にくぼみの無い場合は、ねじ込み式の可能性がありますので反時計回りに回して外します。きつい場合は工具などをお使い下さい。



17.台座を外し、プラスドライバーで左右2本のネジを外します。



18.すると留め具が外れます。



19.同時に室外側の台座も外れます。



21.取り付けの際は、これまでの作業を逆に行ってください。



20.最後に錠ケースの固定ネジを上下2本外し、ケースを取り出せば取り外し作業は完了です。



比較的に簡単にお取替出来ますが、
お困りな事、ご不明な点ございましたら
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ 《 dewalock@arion.ocn.ne.jp 》

《MIWA LA商品ページはこちら》

《The・Kagi堂トップページはこちら》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。