

MIWA LSPタイプ レバーハンドルセット 交換方法

1.「MIWA LSPタイプ レバーハンドルセット」の取り外し方を説明していきます。



2.ドア側面の錠ケースフロントプレートに【MIWA LSP】の刻印があります。



3.作業にはプラスとマイナスのドライバーを使います。作業中はドアが閉まらないようご注意ください。



4.まず、シリンダーを取り外していきます。室内側サムターン（つまみ）の台座を反時計回りに回します。



5.サムターンが外れ、ネジが現れます。



6.サムターンは、ネジが露出しているタイプもございます。こちらの場合はネジを直接お取り外し下さい。



7.プラスドライバーで左右2本のネジを外します。



8.ネジを外す際は室外側のシリンダーを落とさないよう、片方の手で押さえながら行って下さい。



9.これでシリンダーの取り外しは完了です。



10.続いて、レバーハンドルを取り外していきます。プラスドライバーで室内側レバーハンドル横のネジを外して下さい。



11.すると室内側レバーハンドルが外れます。



12.同時に室外側レバーハンドルも外れます。



13.次にレバーハンドルの台座を外します。室内側台座のくぼみを確認して下さい。くぼみが無い場合は【交換手順16】をご覧ください。

14.くぼみにマイナスドライバーを引っ掛け、テコの原理で台座を外します。怪我等には十分お気をつけ下さい。



15.ネジが現れ、プラスドライバーで左右2本を外します。



16.台座にくぼみの無い場合は、ねじ込み式の可能性がありますので反時計回りに回して外します。きつい場合は工具などをお使い下さい。



17.台座を外し、プラスドライバーで左右2本のネジを外します。



18.すると留め具が外れます。



19.同時に室外側の台座も外れます。



20.次にドア側面のフロントプレート上下2本のネジを外します。



21.フロントプレートが外れると錠ケースも外れます。



22.これで取り外しは完了です。取り付けの際は、これまでの作業を逆に行ってください。



比較的簡単にお取替出来ますが、
お困りな事、ご不明な点ございましたら
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ 《 dewalock@arion.ocn.ne.jp 》

《MIWA LSP レバーハンドルセット 商品ページ》

《The・Kagi堂トップページはこちら》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。