

MIWA サムラツ錠(装飾錠) TESP・HBZSP 鍵の交換取替え方法

1. こちらの玄関ドアのシリンダー(鍵)を、上下で2ヶ所取り替えます。



2. ドア側面の刻印上側には【MIWA TESP】と刻印されています。



3. こちらは下側で【MIWA HBZSP】と刻印されています。



4. 交換作業中は下画像のようにドライバー等でドアを固定し、開まらないように注意しましょう。



5. まず下側のシリンダーを取り外します。室内側のノブの根元部分に小さな穴があるのを確認します。



6. 先ほどの穴に細い金棒等を差し込みます。詳しくはこちらを参照下さい。



7. 金棒を押し込みながらノブを手前に引けばノブを取り外せます。



8. ノブを取り外すと、ネジ2本見えますのでこのネジをドライバーで外します。



9. ノブ下の方を見るとネジが1本あります。このネジも外します。ネジが外れると同時に外側ハンドルも外れるので、手で押さえながら作業して下さい。



10. 室外側のハンドルが取り外せます。次にハンドルからシリンダーを取り外していきます。



11. ハンドルの裏面を見てみましょう。ネジが4本ありますので、ドライバーで外しましょう。



12. 長方形型のプレートが外れました。次に見えてくる円盤型のプレートのネジ2本も外します。



13. 円盤型の金具を取り外しました。

14. すると更に円形のプレートがあります。この部品は小さめのマイナスドライバー等で軽くこじると外れます。シリンダーを固定している部品になります。





15.先ほどのプレートを外したら、外側シリンダーを反時計回りに回します。



16.シリンダーが外れました。逆の手順で新しいシリンダーを取り付けます。時計回りに回し、最後まで回したらメーカーのロゴマークが上に来るように少し戻して、手順14のプレートで固定します。



17.取り付けは基本的に今までの逆の作業ですが、13で外したプレートを取り付ける際は印の部分に注意しましょう。



18.手順17で確認した先端を、下画像の丸印に入るように取り付けます。



19.ハンドルを取り付ける際は、角芯の形状の向きにも注意しましょう。



20.こちらは手順11で外したプレートです。



21.次に上側のシリンダーを交換します。室内側のサムターン部分のネジ2本をドライバーで外します。



22.サムターンを取り外すと同時に外側シリンダーも取り外せます。



23.これで上下シリンダーの交換が出来ました。動作確認をし完了です。



比較的低単にお取替出来ますが、
お困りな事、ご不明な点ございましたら
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ 《 dewalock@arion.ocn.ne.jp 》

《MIWA TESP・HBZSP商品ページはこちら》

《The・Kagi堂トップページはこちら》

