

⚠ 取付け作業前にご確認下さい。

- 錠前製品の特質上「未開封」「未使用」であっても、返品交換をお受けできない商品がございます。必ず、実際に設置されている錠前と、交換用製品の形状や寸法が適合しているかご確認下さい。
- 作業中はストッパーなどでドアを開けた状態で行って下さい。
- 取付けされている固定ネジは再利用します。無くさないよう保管して下さい。



1. エクセルシャノン製シリンダーの交換方法を説明していきます。図は断熱ドア仕様の勝手口に取付けられています。



2. まずは、室内ハンドルを外していきます。室内サムターンの固定ネジをプラスドライバーで外します。



3. 室内サムターンのつまみ部分が外れます。



4. さらに、室内サムターンのリングが外れます。




5. 室内ハンドルの赤丸部分2ヶ所の固定ネジをプラスドライバーで外します。



6. 室内ハンドルが引抜けます。引抜く時は、室外ハンドルが落ちない注意しましょう。





7. 次に、室外ハンドルを外していきます。室外シリンダーのリングを外します。



8. 室外ハンドルが外れます。



9. 開いた状態のドア側面にあるシリンダーの固定ネジをプラスドライバー外します。



10. シリンダーが引抜けます。抜けにくい場合は、室内側からシリンダーを押し出しましょう。



11. 新しいシリンダーに入替え、外した時は逆の手順で、ハンドルとネジを固定し直し完成です。

[▲ページトップ](#)