

三協立山アルミシリンダー取付け

1. こちらの住宅の玄関のシリンダーを交換します。
この場合、住宅メーカーが三協アルミや新日軽などの住宅に使われて比較的新しい住宅によく見られます。



2. 【MIWA】と刻印され、シリンダーが大きく楕円形の形が特徴的です。シルバーのほかにもゴールドやブラウン、ブラックのカラーがございます。



3. ドアの側面のフロントを見てみると【MIWA GAF】と刻印されています。



4. ドア下部のシリンダーのフロント部分には【MIWA FE】と刻印されています。



5. まずドア内側のサムターン部分を見てみるとビスが2本あります。



6. 2本のビスをゆっくり慎重に緩めていきます。



7. ビスを緩め、取り外せばサムターンが取り外せます。この際サムターンを取り外すと同時に外側シリンダーも外れますので手でシリンダーを押さえながら作業をして下さい。シリンダーが落下しキズがつく恐れがあります。



8. 外側シリンダーが外れます。



9. 次に取り外したシリンダー裏側を見てみましょう。小さなビス3カ所でシリンダーとカバーを固定しています。



10. このビス3本を慎重に緩めていきます。




11. ビス3本を取り外せばカバー内部のシリンダーが取り外せます。



12. ここから取り外したシリンダーとWEST442タイプシリンダーと入れ替え、逆の作業をしていきます。





13.11で外したビス3本で慎重にしっかりとWESTシリンダーを取付します。



15.6で取り外したサムターンをビスでしっかりと固定します。



17.上下シリンダーのお取替方法は同じ方法ですのでもう一つのシリンダーもお取替しましょう。



19.シリンダー内部のみの交換ですので外観も変わりません。ピッキングにも強い使い易いディンプルキーに取替出来ました。



14.WESTシリンダーをカバーに取付したらドアに取付します。



16.サムターンを取り付ける際につまみの向きに注意しましょう。下記画像のようにつまみが横になっている場合は鍵が閉まっている状態です。15の様につまみが縦になっている場合は鍵がかかっていない状態です。



18.キーを差してスムーズに施錠・解錠出来たら取替完了です。上下2個シリンダーの取替ですが比較的簡単にお取替できます。



比較的簡単にシリンダー交換が出来ますがご不明な点等
困った事がございましたらお気軽に当店までお問い合わせ下さい。

三協アルミシリンダー説明ページは[こちら](#)です。