

セキスイハウス SHOWA(ショウワ) PPX・GLタイプ 鍵交換方法

1.セキスイハウスの一戸建てで使用されている玄関ドアの鍵を取り替えます。プラスドライバーだけで作業出来ます。



2.鍵穴はハンドル部と、下側に補助錠とツーロックになっています。この鍵穴(シリンダー)を交換します。



3.上側シリンダーです。シールが貼ってある場合がありますがSHOWAと刻印されています。



4.下側シリンダーです。こちらにもSHOWAのメーカー名が刻印されています。



5.ドアを開いて側面のプレートにある刻印を確認しましょう。こちらは上側で【SHOWA PPX】と刻印されています。



6.こちらは下側で【SHOWA GL-51】と刻印されています。



7.上側のシリンダーを交換していきます。室内上側のサムターン(つまみ部分)の上にあるネジ2本を取り外します。



8.用意したプラスドライバーを使って取り外していきます。



9.先ほどのネジ2本を外すと上側のシリンダーが取り出せます。新しいものと取替えて固定すれば交換完了です。



10.次に下側のシリンダーを交換していきます。室内下側のサムターンの印部分にネジ1本が見えます。



11.手順10で確認したネジを取り外します。緩み止めが塗られているネジになるのでネジ山を消さないようにゆっくり慎重に取り外してください。



12.ネジが外れるとサムターンのつまみが取り外せます。





13.つまみを外した状態のサムターンです。



14.サムターンの中心にある金具を画像のように縦の位置にして、表面に見えるネジ2本を取り外します。
※画像が黒色になっていますが無視して下さい。



15.先ほどの金具を縦の位置にしたまま2本のネジを取り外しましょう。



16.これで下側のサムターンが完全に取り外せます。



17.同時に下側のシリンダーも取り外せますので、新しいものと取り替えて固定します。これで鍵の交換は完了です。



比較的簡単にお取替出来ますが、
お困りな事、ご不明な点ございましたら
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ 《 dewalock@arion.ocn.ne.jp 》
《 [SHOWA PPX・GL商品ページはこちら](#) 》
《 [The・Kagi堂トップページはこちら](#) 》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。