

【作業前に】

- テールピースの向きの変更される前に、必ずお届けした状態でシリンダーの取付け作業を行って下さい。
正常に動作しない場合のみ、以下より、テールピースの向きを変更して下さい。
- ネジにはねじゆるみ止め剤が塗布しております。ネジを外す際は慎重に作業をお願いいたします。
お客様自身でテールの向きを変更される際に、ネジ山が潰れたり、ネジ頭が取れてしまった場合の返品交換はお受けしておりません。
ネジが固いと感じた際は、無理に作業を行わず、KABA製品の取扱いがある最寄りの鍵専門店様にご相談下さい。

1.KABAシリンダーのテールピースの向き変更をしていきます。作業中は絶対に鍵をささないようにして下さい。



2.通常出荷状態では横向きになっているテールピースを、必要に応じて縦向きに変更します。



3.テールを取り外していきます。部品を固定している2本のビスをドライバーで抜き取ります。



4.テール部品が取り外せました。



5.テール部品を外した下の中心部に小さな球体の部品が入っていますが、無くしやすい部品ですので注意して下さい。画像のように取り出す必要はありません。



6.取り外したテール部品の向きを縦にしてシリンダーに戻します。



7.テールの向きが縦になっています。



8.抜き取っていたビスを締めなおして、KABAシリンダーのテールピースの向き変更作業は完了です。



比較的簡単にお取替出来ますが、
お困りな事、ご不明な点がございましたら
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ《 dewalock@arion.ocn.ne.jp 》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。