



美和ロック シリンダー サムターン 交換説明書・取替説明書

YKK 勝手口ドア テルモア シリンダー

YKK製勝手口ドア「テルモア」に設置されているシリンダーと錠ケースを交換する手順を説明します。

【必要工具: ドライバー(プラス)】 [【製品ページ】](#) [【交換説明書・取替説明書トップページ】](#)

⚠ 取付け作業前にご確認下さい。

- 錠前製品の特質上「未開封」「未使用」であっても、返品交換をお受けできない商品がございます。必ず、実際に設置されている錠前と、交換用製品の形状や寸法が適合しているかご確認ください。
- 作業中はストッパーなどでドアを開けた状態で行って下さい。
- 取付けされている固定ネジは再利用します。無くさないよう保管して下さい。



1. YKK製勝手口ドア「テルモア」のレバーハンドル錠に使用されているシリンダーの交換を説明していきます。



2. シリンダーを外していきます。室内サムターンの2か所の固定ネジをプラスドライバーで外します。



3. 室内サムターンが外れます。外側シリンダーが落ちないように引抜きましょう。



4. 室外シリンダーが外れます。シリンダーのみを交換する場合は、新しいものに入替え今までの手順の逆を行います。



5. 断熱仕様の勝手口ドアの場合、ドア側面にカバーがしてあります。このカバーの2か所の固定ネジを外します。



6. 固定ネジのすぐ上にドア側面のカバーを下側にスライドさせるアームがあります。





7. アームをつまみながら、上にスライドさせます。



8. ドア側面のカバーを上げると錠ケースが現れます。錠ケースの2か所の固定ネジをプラスドライバーで外します。



9. 古い錠ケースを外します。取出しにくい場合は、切欠き穴にマイナスドライバーを挿し、手前に押出すと取れます。



10. 新しい錠ケースと入替え、取外した時と逆の手順で取付けます。



11. 新しいサムターンと入替え、[手順2]の固定ネジで取付け直します。最後にカバーを被せて完了です。

[▲ページトップ](#)