

## YKKap 玄関ヴェナート・プロント/MIWA FESPタイプ 玄関シリンダー鍵交換方法

1.こちらの玄関ドアの上下2ヶ所のシリンダーを交換していきます。



2.ハンドルの上下に同じシリンダーが2ヶ所に付いています。



3.ドアを開いて側面にあるプレート(フロント)のシリンダーがある部の刻印を確認して下さい。



4.こちらはMIWA FESPと刻印してあります。上下同じ刻印になります。



5.まずは室内側の上部サムターンを見てみましょう。  
ネジ2本が見えます。



6.サムターンの2本のネジをプラスドライバーで緩めます。



7.ネジを緩め、取り外せばサムターンが取り外せます。この際サムターンを取り外すと同時に外側シリンダーも外れますので手でシリンダーを押さえながら作業をして下さい。



8.サムターンを取り外すと同時に外側シリンダーも取り外せます。



9.次に下部サムターンを見てみましょう。下部サムターンは脱着サムターンになっている場合が多く、画像のようにサムターンのつまみ部分は白いボタンを押しながら抜き取れます。つまみ部分が付いた状態ですとシリンダーを取り外せませんので取り外して下さい。



10.つまみ部分を取り外したら、サムターン側面を見て下さい。小さな穴が左右にございます。マイナスドライバー等を差し込み軽くこじりましょう。左右の穴を交互にこじるのがポイントです。  
この際あまり力を入れてしまうとプラスチック部品ですので割れてしまったり、ドアにキズが付いてしまう恐れがありますので慎重に作業しましょう。



11.カバーが外れました。



12.カバーを外すとネジが見えますので下記画像のように大きいネジを緩めてしまいましょう。この2本のネジで外側のシリンダーを固定しています。





13.ネジを緩め、取り外せばサムターンが取り外せます。この際に外側シリンダーが外れますので手でシリンダーを押さえながら作業をして下さい。



14.外側シリンダーも取り外せました。後は新しいシリンダーを取付けていきましょう。基本的に今までの作業の逆の手順になります。



比較的簡単にお取替出来ますが、  
お困りな事、ご不明な点ございましたら  
お気軽に当店までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ『 [dewalock@arion.ocn.ne.jp](mailto:dewalock@arion.ocn.ne.jp)』

《[MIWA LSPタイプ商品一覧ページはこち  
ら](#)》

《[MIWA シリンダータイプ判別表はこち  
ら](#)》

画像の無断使用、流用は固くお断りします。